# POLIMIN FIBERGLASS

Техническое описание / Technical data sheet

щоб дізнатися більше про продукт, скануйте код

## POLIMIN FIBERGLASS

КЛЕЙ ДЛЯ СКЛОПОЛОТНА ТА ШПАЛЕР

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ШВИДКО СОХНЕ
- ВИТРАТИ
- ВОЛОГОСТІЙКИЙ
- НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ

## Фасування:

**5/10 kg.**

## Склад:

Модифікований крохмаль, композиція з полівінілацетатної дисперсії та метилцелюлози, функціональні добавки.

## Застосування та властивості:

**POLIMIN FIBERGLASS GLUE** клей застосовується для приклеювання склохолста, скловолокнистих, паперових, флізелінових, вінілових, акрилових, важких, тиснених, структурних, текстильних та інших шпалер, шпалер під фарбування на поглинальну або пофарбовану поверхню в сухих приміщеннях.

Готовий до використання клей з високими склеювальними властивостями, легко наноситься та розподіляється по поверхні. Забезпечує можливість коригування та підгонки полотен завдяки хорошій початковій склеювальній здатності. Має високу адгезію, після висихання утворює прозорий клейовий шов. Зберігає паропроникні властивості поверхні.

## Технічні характеристики:

| | |
|---|---|
| щільність, г/см³ | 1,05 |
| витрати, г/м² | 150...350 |
| час висихання за температури +20 °С та вологості 50-70%, год, не менше | 24 |
| колір після висихання | прозорий |
| час витримки клею після нанесення на поверхню, не більше, хв | 15 |
| температура основи та навколишнього середовища під час роботи, від...до °С | +5...+30 |

**Час висихання, вказаний в таблиці, рекомендується для нанесення при температурі 20-22 ºС і вологості 60%. Зниження температури і вологості повітря збільшує час висихання (при + 5 ºС це 6-10 годин)**

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

## Підготовка основи:

Перед використанням перемішати. При приклеюванні настінних матеріалів керуватися інструкціями виробника цих матеріалів. Клей наноситься валиком, щіткою за температури не нижче + 15°С, відносна вологість - не вище 85%. Залежно від типу настінних матеріалів наносити клей на основу або на поверхню полотнища. Покриття приклеювати методом мокрого приклеювання. Час витримки клею після нанесення залежить від поглинальної здатності поверхні, але становить не більше як 15 хв. Приклеєне покриття щільно притиснути до поверхні й розрівняти за допомогою гумового валика або пластмасового шпалерного шпателя. Приклеювання склополотна для армування поверхні проводити в 2 етапи з інтервалом 1-2 год, щоб полотно було просочене клеєм на всю товщину. Надлишки клею треба видалити, подальшу обробку поверхні виконувати після повного висихання клею - 24 год.

## Завдяки спеціальній формулі продукт забезпечує:

- надійне склеювання матеріалів завдяки застосуванню модифікованого крохмалю, високоякісної метилцелюлози та високоякісної полівілілацетатної дисперсії;
- не залишає плям на поверхні;
- відмінну тиксотропність, не капає, не стікає з вертикальної поверхні, не бризкає;
- має хорошу початкову склеюючу здатність;
- добре наноситься і розподіляється по поверхні за рахунок спеціально підібраної в'язкості та системи загущення.

Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

# POLIMIN FIBERGLASS

Техническое описание / Technical data sheet



## Інструмент для роботи:

Щітка, валик, шпатель для шпалер.

## Час висихання:

24 години при температурі +20 °С та відносній вологості 50-70%, при зниженні температури час висихання збільшується.

## Умови зберігання:

Зберігати в щільно запакованій фірмової тарі, у сухих умовах (краще на піддонах) за температури +5...+30°С. **Не допускати заморожування і впливу прямих сонячних променів**. Термін придатності — 18 місяців з дати виробництва, вказаної на пакуванні.

## Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність суміші Polimin P-21 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

## Витрати:

150-350 г/м2 в залежності від методу нанесення, матеріалу та товщини шару клею.

## Спеціальна інформація:

Достовірність справжніх даних грунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна на вказаний технічній специфікації день. Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу - проводити згідно діючої нормативної документації, наприклад на території країни.

## Додаткова інформація:

- Під час роботи використовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри. У разі потрапляння в очі промийте водою, у разі потрапляння в очі промийте водою і зверніться до лікаря. Не виливайте в каналізаційні стоки, водойми і на грунт. Порожню тару й сухі залишки утилізуйте як будівельне сміття. Клей не містить органічних розчиників, є нетоксичним і попежобезпечним.
- Під час використання клею на слабких основах з важкою для визначення несучою здатністю (напр. запилені, важкі для очищення), рекомендується виконання проби на адгезію, до якої входить відповідна підготовка основи й приклеювання матеріалу для перевірки міцності з'єднання через 48 год.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

**17.10.2024**

Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів 0 800 407 747

fomalgaut.polimin

Робот-консультант технічної підтримки Tech.Polimin @TechPoliminBot

polimin_official

Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання данної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.