

POLIMIN LP-26 PURE WHITE

Технічний опис / Technical data sheet

NEW!



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

POLIMIN LP-26 PURE WHITE

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА

ДСТУ EN 13300:2012



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
СТІН ТА СТЕЛІ



КЛАС
ПОКРИВНОЇ
ЗДАТНОСТІ



ПЛОЩА
ПОКРИТТЯ
В 1 ШАР



КЛАС СТІЙКОСТІ
ДО СТИРАННЯ



ПРОФЕСІЙНЕ
ТОНУВАННЯ



ТІЛЬКИ ЛЕГКЕ
СУХЕ ЧИЩЕННЯ

Фасування:

відро пластикове

База А: 1\3,5\7\14 кг

Склад:

Водна дисперсія акрилових полімерів, мінеральний наповнювач, та функціональні добавки. Розчинник - вода.

Застосування:

Призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині сухих приміщень, що не потребують миття та не піддаються механічним навантаженням. Ідеальна для первинного та ремонтного фарбування стель, а також верхніх частин стін у вітальнях, спальнях, коморах та офісах з низькою прохідністю. Призначена для нанесення на мінеральні основи: бетонні, цегляні, гіпсокартонні, оштукатурені та зашпакльовані поверхні.

Призначена для тонування в базі А.

Тонується за каталогами Monicolor, RAL, NCS, Spirit.

База А - біла, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.

Обмеження:

Не застосовувати у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати, кухні) або високим експлуатаційним навантаженням (коридори, дитячі кімнати, громадські приміщення). Пофарбована поверхня НЕ Є СТІЙКОЮ до вологого прибирання та миття. Допускається лише видалення пилу сухою тканиною або щіткою.

Не застосовувати для фарбування меблів, дверей, підлог та поверхонь, що піддаються постійному контакту та тертю.

Не колорується колорантами без зв'язуючого.

Підготовка основи:

Поверхня має бути сухою, міцною та чистою. Її необхідно очистити від пилу, бруду, жирових плям та старих покриттів, що погано прилягають до основи. Дефекти (тріщини, нерівності) усунути за допомогою відповідної шпаклівки ТМ POLIMIN, після чого поверхню зашліфувати та знепилити. Сильно поглинаючі та пористі мінеральні поверхні обробити ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ POLIMIN групи АС для вирівнювання водопоглинання та покращення адгезії.

Технічні данні:

Колір:	білий
Покривна здатність при двошаровому нанесенні, клас	3
Стойкість до мокрого стирання, клас	5
Зернистість	дрібнозерниста
Ступінь блиску	<3 (глибокоматовата)
Густина, кг/л, середня	1,5
Витрати при одношаровому нанесенні: для поглинаючої поверхні, л/м²: для непоглинаючої поверхні, л/м²:	5-8 9-11
Час висихання до 3 ступеню (залежно від температури і вологості), год.	2-4
Час висихання, до...год	28
Температура основи та навколишнього середовища, °C, від...до	+5... +30
Температура експлуатації від, °C, від...до	-30... +70

Нанесення фарби:

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Допускається розбавлення до 10% водою від маси фарби при нанесенні першого (ґрунтувального) шару для полегшення нанесення. Роботи виконувати при температурі поверхні та повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості не більше 80%. Уникати протягів та потрапляння прямих сонячних променів на поверхню під час фарбування. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем в 1-2 рівномірні шари. Для забезпечення однорідності кольору, при фарбуванні тоновану фарбу з різних партій рекомендується змішувати в одній ємності. Час висихання між шарами становить 2-4 години залежно від температури та вологості. Остаточну твердість та властивості покриття набуває через 28 діб.

Інструмент для роботи:

Наносити валиком, щіткою, розпилювачем в 1-2 шари. Інструмент очищують і промивають водою відразу після проведення робіт, не допускаючи його висихання.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN LP-26 PURE WHITE

Технічний опис / Technical data sheet

Витрати:

Точні показники витрати можна визначити на основі проби нанесення фарби на основу. Середні витрати приблизно при одношаровому нанесенні для поглинаючої поверхні 5-8 м²/л, для непоглинаючої поверхні 9-11 м²/л.

Умови зберігання:

Не допускати заморожування, прямих сонячних променів при транспортуванні та зберіганні. Фарбу зберігають при температурі +5°C... +30°C в герметично закритій упаковці виробника. Термін зберігання 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Рекомендації:

Роботу рекомендується виконувати при температурі основи і повітря +5...+30°C та відносної вологості повітря 55-65%. Покриття не призначене для миття, допускається лише сухе прибирання. Якщо фарба почала загустіти, необхідно якомога швидше використати її. Інструмент та посуд вичищають одразу після закінчення робіт.

Правила безпеки та екології:

Фарба не представляє загрози здоров'ю за нормальних умов використання. Під час роботи з фарбою використовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри. При попаданні фарби на шкіру — ретельно змити водою, при попаданні в очі — промити водою і проконсультуватися з лікарем. Може викликати алергічну реакцію. Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною, вміст ЛОС відповідає вимогам Директиви 2004/42/ЄС (<30г/л).

Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Спеціальна інформація:

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді та актуальна на зазначений технічній специфікації день.

Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу - проводити відповідно до чинної нормативної документації країни, наприклад, для України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу – ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність POLIMIN LP-26 PURE WHITE зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

31.07.2026



Гаряча лінія технічної
підтримки клієнтів

0 800 407 747



fomalgaut.polimin



Робот-консультант
технічної підтримки

Tech.Polimin
@TechPoliminBot



polimin_official



Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання даної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.



ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

0 800 407 747